

МУФТА ТРЁХСОСТАВНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (UUU)

(кат. № 405)

Назначение:

Служит для ремонта протекающих чугунных и стальных труб.

Материалы:

корпус - высокопрочный чугун ВЧШГ
Болты, гайки, шайбы - оцинкованная сталь
Уплотнение - эластомер NBR или EPDM.
Антикоррозионное покрытие - эпоксидное порошковое (цвет RAL 5015) по заказу возможно изготовление из нержавеющей стали.

Исполнение:

номинальное давление 1,0 МПа / 1,6 МПа
(10 PN/16 PN), диапазон диаметров от DN 80 до DN 300



DN	Диаметр	Высота	Ширина	Вес
	D min-max [мм]	A [мм]	B [мм]	
80	88 - 100	170	185	7,55
100	107 - 119	170	200	8,00
150	157 - 171	220	245	12,70
200	218 - 225	250	300	18,90
250	272 - 283	320	370	25,00
300	315 - 327	320	415	29,00

Поз.	Деталь	Материал	Стандарт
1	Болт	St3s/Zn5	PN-82406 DIN603
2	Гайка	St3s/Zn5	PN-82144 DIN934
3	Корпус	GJS-500-7	PN-EN 1563:2000
4	Уплотнение	EPDM/NBR	PN-92/C-01604.01
5	Шайба	St3s/Zn5	PN-82005 DIN126
6	Жесть	Сталь	PN-EN 10020

